

Aquisição de SRP - Aquisição de mobiliário de escritório pelo Sistema de Registro de Preços/UFV Pregão 16/2023 - Processo 23114.902211/2023-00 - Vigência da ata: 16/05/2024

Orientações aos interessados na aquisição dos itens listados abaixo:

1. No sistema de compra de materiais (SIM) - Material de Consumo, basta digitar o respectivo código SIM.
2. Em "Quantidade", informar a quantidade que se deseja adquirir do item.
3. Em "Valor Total", informar um valor qualquer (ex.: 1).
- 3.1. O sistema fará, automaticamente, a multiplicação da quantidade que se deseja adquirir pelo preço unitário do item.
4. Quando for adicionar o item, aparecerá a pergunta "Este produto consta do processo de Registro de Preço **23114.902211/2023-00**. Você deseja aderir a este processo"? Favor responder OK.
5. Quanto à pergunta "O item possui as 3 (três) pesquisas de preço"? Favor responder NÃO.
- 5.1. Como o processo de compra já foi finalizado, a pergunta sobre a pesquisa de preço deve ser ignorada. Por isso, responda NÃO.
6. O campo "Descrição Complementar" deve ficar em branco.
7. Os itens abaixo fazem parte de um processo de compra (**23114.902211/2023-00**) e, portanto, podem ser incluídos numa única solicitação.
- 7.1. No registro de preço, uma solicitação deve ser feita para cada processo de compra.

NO SISTEMA DE COMPRAS SELECIONAR "PERMANENTES"

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
1	52735	<p>GAVETEIRO FIXO, MATERIAL MDP (AGLOMERADO), REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE DE GAVETAS 3 UN, 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS, ALTURA 74 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, TIPO PUXADOR ALÇA, COR NOCE MARE, COR PÉS CINZA "Medidas aprox.: 400x600x740 mm (LXPXA).</p> <p>Tampo: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo, Laterais e Base Inferior: Em MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;</p> <p>Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.</p> <p>Gavetas: Gaveteiro módulo com 2 gavetas e 1 gavetão para pasta suspensa. Confeccionadas em chapa de aço 24</p>	ITALIA	TECH	450,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>(0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletro-fusão; ou em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Com deslizamento suave sobre corrediças de aço (gavetão com corrediças telescópicas), roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. "</p>			
2	52736	<p>GAVETEIRO FIXO, MATERIAL MDP (AGLOMERADO), REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE DE GAVETAS 3 UN, 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS, ALTURA 74 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, TIPO PUXADOR ALÇA, COR BRANCO, COR PÉS CINZA "Medidas aprox.: 400x600x740 mm (LXPXA).</p> <p>Tampo: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo, Laterais e Base Inferior: Em MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;</p> <p>Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.</p>	ITALIA	TECH	450,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

Gavetas: Gaveteiro módulo com 2 gavetas e 1 gavetão para pasta suspensa. Confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletro-fusão; ou em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Com deslizamento suave sobre corredeiras de aço (gavetão com corredeiras telescópicas), roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. "

3	52737	<p>GAVETEIRO FIXO, MATERIAL MDP (AGLOMERADO), REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE DE GAVETAS 3 UN, 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS, ALTURA 74 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, TIPO PUXADOR ALÇA, COR CASTANHO, COR PÉS PRETO "Medidas aprox.: 400x600x740 mm (LXPXA).</p> <p>Tampo: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo, Laterais e Base Inferior: Em MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;</p> <p>Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras</p>	ITALIA	TECH	450,00
---	-------	---	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.

Gavetas: Gaveteiro módulo com 2 gavetas e 1 gavetão para pasta suspensa. Confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletro-fusão; ou em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Com deslizamento suave sobre corrediças de aço (gavetão com corrediças telescópicas), roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Ligações das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. "

4	55846	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MAT MADEIRA MDF, 2 PORTAS, MAT PORTA MADEIRA MDF, 4 PRATELEIRAS, MAT PRATELEIRAS MADEIRA MDF, PUXADOR CROMADO, TRAT SUPERFICIAL ENVERNIZADO, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, COMP 90 CM, ALT 160 CM, PROF 45 CM, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA</p> <p>"ESTRUTURA: Estrutura composta de tampo e base em MDF (painel de fibras de média densidade), de 25 mm de espessura, e laterais e fundo em MDF (painel de fibras de média densidade), de 18 mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado, bordas laterais em ABS com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt.</p> <p>Fundo deverá ser faceado nas laterais sem emendas. Mão francesa nas laterais superiores e inferiores, fixando o tampo e o fundo, garantindo o reforço lateral e durabilidade, confeccionado em aço e fixado através de parafusos de fácil</p>	ITALIA	TECH	1.050,00
---	-------	---	--------	------	----------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

montagem e desmontagem.

PRATELEIRAS: 4 (quatro) prateleiras ajustáveis, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado, bordas laterais em ABS com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Com sistema de regulagem de alturas de 64 mm em 64 mm aproximadamente, fixadas através de 4 pinos de aço.

PORTAS: 2 (duas) portas confeccionadas em MDF de 18mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão, bordas laterais em ABS com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Dobradiças do tipo ZAMAK (liga metálica) com ângulo de abertura de 270°, duas para cada porta. Fechaduras com sistema de travamento superior, inferior e central tipo Cremona, com 2 chaves dobráveis, impedindo acidentes e quebra. Acompanha puxador metálico na cor preta; tipo alça. Puxadores de metal na cor cinza; tipo alça.

BASE: Base Metálica em tubo de aço nas dimensões de 20x20mm com parede de 1,5mm conforme Norma ABNT, tratamento superficial fosfatizado e em pintura Epóxi (antiferruginoso) na mesma cor do laminado, com sapatas niveladoras em nylon injetado para ajustes de irregularidades no piso e haste metálica com regulagem através de roscas 5/16" (mínimo). Permitir regulagem interna de nível do móvel através de sapatas no tampo inferior (base), sem a necessidade de se levantar o produto para nivelá-lo. Ferragem de fixação entre MDF/estrutura em aço utilizar sistema MINIFIX, não sendo aceito fixação de parafusos direto na madeira."

5	55847	ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MAT MADEIRA MDF, 2 PORTAS, MAT PORTA MADEIRA MDF, 4 PRATELEIRAS, MAT PRATELEIRAS MADEIRA MDF, PUXADOR CROMADO, TRAT SUPERFICIAL ENVERNIZADO, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, COMP 90 CM, ALT 160 CM, PROF 45 CM, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO. "ESTRUTURA: Estrutura composta de tampo e base em MDF (painel de fibras de média densidade), de 25 mm de espessura, e laterais e fundo em MDF (painel de fibras de média densidade), de 18 mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado,	ITALIA	TECH	1.050,00
---	-------	---	--------	------	----------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

bordas laterais em ABS com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt.

Fundo deverá ser faceado nas laterais sem emendas. Mão francesa nas laterais superiores e inferiores, fixando o tampo e o fundo, garantindo o reforço lateral e durabilidade, confeccionado em aço e fixado através de parafusos de fácil montagem e desmontagem.

PRATELEIRAS: 4 (quatro) prateleiras ajustáveis, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado, bordas laterais em ABS com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Com sistema de regulagem de alturas de 64 mm em 64 mm aproximadamente, fixadas através de 4 pinos de aço.

PORTAS: 2 (duas) portas confeccionadas em MDF de 18mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão, bordas laterais em ABS com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Dobradiças do tipo ZAMAK (liga metálica) com ângulo de abertura de 270°, duas para cada porta. Fechaduras com sistema de travamento superior, inferior e central tipo Cremona, com 2 chaves dobráveis, impedindo acidentes e quebra. Acompanha puxador metálico na cor preta; tipo alça. Puxadores de metal na cor cinza; tipo alça.

BASE: Base Metálica em tubo de aço nas dimensões de 20x20mm com parede de 1,5mm conforme Norma ABNT, tratamento superficial fosfatizado e em pintura Epóxi (antiferruginoso) na mesma cor do laminado, com sapatas niveladoras em nylon injetado para ajustes de irregularidades no piso e haste metálica com regulagem através de roscas 5/16" (mínimo). Permitir regulagem interna de nível do móvel através de sapatas no tampo inferior (base), sem a necessidade de se levantar o produto para nivelá-lo. Ferragem de fixação entre MDF/estrutura em aço utilizar sistema MINIFIX, não sendo aceito fixação de parafusos direto na madeira."

6	55848	ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MAT MADEIRA MDF, 2 PORTAS, MAT PORTA MADEIRA MDF, 4 PRATELEIRAS, MAT PRATELEIRAS MADEIRA MDF, PUXADOR CROMADO, TRAT	ITALIA	TECH	1.050,00
---	-------	---	--------	------	----------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

SUPERFICIAL ENVERNIZADO, REVESTIMENTO LAMINADO MADEIRA, COMP 90 CM, ALT 160 CM, PROF 45 CM, COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA

"ESTRUTURA: Estrutura composta de tampo e base em MDF (painel de fibras de média densidade), de 25 mm de espessura, e laterais e fundo em MDF (painel de fibras de média densidade), de 18 mm de espessura com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado, bordas laterais em ABS com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt.

Fundo deverá ser faceado nas laterais sem emendas. Mão francesa nas laterais superiores e inferiores, fixando o tampo e o fundo, garantindo o reforço lateral e durabilidade, confeccionado em aço e fixado através de parafusos de fácil montagem e desmontagem.

PRATELEIRAS: 4 (quatro) prateleiras ajustáveis, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado, bordas laterais em ABS com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Com sistema de regulagem de alturas de 64 mm em 64 mm aproximadamente, fixadas através de 4 pinos de aço.

PORTAS: 2 (duas) portas confeccionadas em MDF de 18mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão, bordas laterais em ABS com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Dobradiças do tipo ZAMAK (liga metálica) com ângulo de abertura de 270°, duas para cada porta. Fechaduras com sistema de travamento superior, inferior e central tipo Cremona, com 2 chaves dobráveis, impedindo acidentes e quebra. Acompanha puxador metálico na cor preta; tipo alça. Puxadores de metal na cor cinza; tipo alça.

BASE: Base Metálica em tubo de aço nas dimensões de 20x20mm com parede de 1,5mm conforme Norma ABNT, tratamento superficial fosfatizado e em pintura Epóxi (antiferruginoso) na mesma cor do laminado, com sapatas niveladoras em nylon injetado para ajustes de irregularidades no piso e haste metálica com regulagem através de roscas 5/16" (mínimo). Permitir regulagem interna de nível do móvel através de sapatas no

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>tampo inferior (base), sem a necessidade de se levantar o produto para nivelá-lo. Ferragem de fixação entre MDF/estrutura em aço utilizar sistema MINIFIX, não sendo aceito fixação de parafusos direto na madeira."</p>			
7	55849	<p>ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA "Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.</p> <p>Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe.</p> <p>Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de spessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.</p> <p>Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira</p>	ITALIA	TECH	1.450,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."</p>			
8	55850	<p>ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO "Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.</p> <p>Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe.</p>	ITALIA	TECH	1.450,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.

Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."

9	55851	<p>ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA "Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.</p> <p>Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de</p>	ITALIA	TECH	1.450,00
---	-------	---	--------	------	----------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe.</p> <p>Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.</p> <p>Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."</p>			
10	55852	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MAT MADEIRA MDF, 2 PORTAS, TIPO PORTAS DE GIRO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMP 90 CM, ALT 76 CM, TIPO BAIXO, PROF 50 CM, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA "Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em</p>	ITALIA	TECH	980,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.

Laterais: Em adeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Com regulagens para prateleira a cada 32 mm. Prateleiras: 1 prateleira regulável em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;

Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.

Portas: De abrir com giro de 270° (2 dobradiças em cada porta) em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro; fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."

11	55853	ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MAT MADEIRA MDF, 2 PORTAS, TIPO PORTAS DE GIRO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMP 90 CM, ALT 76 CM, TIPO BAIXO, PROF 50 CM, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO "Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo	ITALIA	TECH	980,00
----	-------	---	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.

Laterais: Em adeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Com regulagens para prateleira a cada 32 mm. Prateleiras: 1 prateleira regulável em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;

Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.

Portas: De abrir com giro de 270° (2 dobradiças em cada porta) em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro; fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."

12	55854	ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MAT MADEIRA MDF, 2 PORTAS, TIPO PORTAS DE GIRO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COMP 90 CM, ALT 76 CM, TIPO BAIXO, PROF 50 CM, COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA "Tampo:	ITALIA	TECH	980,00
----	-------	--	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.

Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Com regulagens para prateleira a cada 32 mm. Prateleiras: 1 prateleira regulável em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;

Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.

Portas: De abrir com giro de 270° (2 dobradiças em cada porta) em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro; fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
13	55855	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MAT MADEIRA MDF, 4 PORTAS, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, LARG 160 CM, ALT 72 CM, C/PUXADORES METÁLICOS, SAPATAS NIVELADORAS, PROF 48 CM, TIPO BAIXO, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA. "Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos laminado melamínico.</p> <p>Laterais: Em madeira MDF de 18 a 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico. Laterais com regulagens para prateleiras através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Com regulagens para prateleira a cada 32 mm.</p> <p>Prateleiras: 2 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita e PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Base inferior: em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;</p> <p>Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.</p> <p>Portas: De abrir com giro mínimo de 110° (2 dobradiças em cada porta) em madeira MDF de 18 a 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro; fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento,</p>	ITALIA	TECH	1.200,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. "</p>			
14	55856	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MAT MADEIRA MDF, 4 PORTAS, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, LARG 160 CM, ALT 72 CM, C/PUXADORES METÁLICOS, SAPATAS NIVELADORAS, PROF 48 CM, TIPO BAIXO, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO. "Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos laminado melamínico.</p> <p>Laterais: Em madeira MDF de 18 a 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico. Laterais com regulagens para prateleiras através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Com regulagens para prateleira a cada 32 mm.</p> <p>Prateleiras: 2 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita e PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Base inferior: em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;</p> <p>Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.</p> <p>Portas: De abrir com giro mínimo de 110° (2 dobradiças em cada porta) em madeira MDF de 18 a 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro; fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix</p>	ITALIA	TECH	1.200,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. "			
15	55857	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MAT MADEIRA MDF, 4 PORTAS, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, LARG 160 CM, ALT 72 CM, C/PUXADORES METÁLICOS, SAPATAS NIVELADORAS, PROF 48 CM, TIPO BAIXO, COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA. "Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos laminado melamínico.</p> <p>Laterais: Em madeira MDF de 18 a 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico. Laterais com regulagens para prateleiras através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Com regulagens para prateleira a cada 32 mm.</p> <p>Prateleiras: 2 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita e PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Base inferior: em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;</p> <p>Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.</p> <p>Portas: De abrir com giro mínimo de 110° (2 dobradiças em cada porta) em madeira MDF de 18 a 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro; fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo</p>	ITALIA	TECH	1.200,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>zamac niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. "</p>			
16	55858	<p>ARMÁRIO DE LABORATÓRIO, MAT MDP AGLOMERADO, TIPO ALTO, 2 PORTAS, TIPO PORTAS COM FECHADURA, ALT 160 CM, LARG 80 CM, PROF 50 CM, 2 PRATELEIRAS INTERNAS, 8 GAVETAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA "Tampo: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Tampo Intermediário: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo: Em MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDP (aglomerado) 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Com regulagens para prateleira a cada 32 mm.</p> <p>Prateleiras: 2 prateleiras em madeira MDP (aglomerado) 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Base inferior: em madeira MDP (aglomerado) 25 mm de espessura, revestidos em laminado</p>	ITALIA	TECH	2.100,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de sistema holt-melt, em todo o perímetro; Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade.

Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.

Portas: Localizadas na parte superior do armário. De abrir com giro de 270°, duas dobradiças em cada porta. Com requadro em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro e bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Acabamento em vidro incolor de 5 mm de espessura. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona; puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento.

Gavetas: Localizadas na parte inferior do armário (4 do lado direito e 4 do lado esquerdo) com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletro-fusão, ou em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente das gavetas superiores, com fechamento simultâneo das 4 gavetas de cada lado, com 2 chaves dobráveis para cada fechadura. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
17	55859	<p>ARMÁRIO DE LABORATÓRIO, MAT MDP AGLOMERADO, TIPO ALTO, 2 PORTAS, TIPO PORTAS COM FECHADURA, ALT 160 CM, LARG 80 CM, PROF 50 CM, 2 PRATELEIRAS INTERNAS, 8 GAVETAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO "Tampo: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Tampo Intermediário: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo: Em MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDP (aglomerado) 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Com regulagens para prateleira a cada 32 mm.</p> <p>Prateleiras: 2 prateleiras em madeira MDP (aglomerado) 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Base inferior: em madeira MDP (aglomerado) 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de sistema holt-melt, em todo o perímetro; Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade.</p> <p>Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo</p>	ITALIA	TECH	2.100,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.

Portas: Localizadas na parte superior do armário. De abrir com giro de 270°, duas dobradiças em cada porta. Com requadro em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro e bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Acabamento em vidro incolor de 5 mm de espessura. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona; puxadores do tipo zamak níquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento.

Gavetas: Localizadas na parte inferior do armário (4 do lado direito e 4 do lado esquerdo) com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletro-fusão, ou em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak níquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente das gavetas superiores, com fechamento simultâneo das 4 gavetas de cada lado, com 2 chaves dobráveis para cada fechadura. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."

18	55860	ARMÁRIO DE LABORATÓRIO, MAT MDP AGLOMERADO, TIPO ALTO, 2 PORTAS, TIPO PORTAS COM FECHADURA, ALT 160 CM, LARG 80 CM, PROF 50 CM, 2 PRATELEIRAS INTERNAS, 8 GAVETAS, COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA "Tampo: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com	ITALIA	TECH	2.100,00
----	-------	---	--------	------	----------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.

Tampo Intermediário: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.

Fundo: Em MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDP (aglomerado) 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Com regulagens para prateleira a cada 32 mm.

Prateleiras: 2 prateleiras em madeira MDP (aglomerado) 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Base inferior: em madeira MDP (aglomerado) 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de sistema holt-melt, em todo o perímetro; Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade.

Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.

Portas: Localizadas na parte superior do armário. De abrir com giro de 270°, duas dobradiças em cada porta. Com requadro em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro e bordas internas com

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Acabamento em vidro incolor de 5 mm de espessura. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona; puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento.

Gavetas: Localizadas na parte inferior do armário (4 do lado direito e 4 do lado esquerdo) com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletro-fusão, ou em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente das gavetas superiores, com fechamento simultâneo das 4 gavetas de cada lado, com 2 chaves dobráveis para cada fechadura. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."

19	55861	<p>GAVETEIRO MÓVEL, MAT AGLOMERADO MDF, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, 3 GAVETAS, ALT 637 MM, LARG 455 MM, PROF 400 MM, C/CHAVES ESCAMOTEÁVEIS, RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR NOCE MARE, COR PÉS CINZA "Tampo: Em madeira MDF (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo, Laterais e Base Inferior: Em MDF (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado de madeira natural.</p> <p>Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente</p>	ITALIA	TECH	670,00
----	-------	---	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

pele sistema holt-melt, em todo o perímetro;

Gavetas: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletro-fusão com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDF (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt.

Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves escalonáveis, com rodízios duplos.

Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade.

Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."

20	55862	<p>GAVETEIRO MÓVEL, MAT AGLOMERADO MDF, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, 3 GAVETAS, ALT 637 MM, LARG 455 MM, PROF 400 MM, C/CHAVES ESCAMOTEÁVEIS, RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR CASTANHO, COR PÉS PRETO "Tampo: Em madeira MDF (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo, Laterais e Base Inferior: Em MDF (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado de madeira natural.</p> <p>Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;</p> <p>Gavetas: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e</p>	ITALIA	TECH	670,00
----	-------	---	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>soldada através de eletro-fusão com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDF (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Puxadores do tipo zamak níquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves escalonáveis, com rodízios duplos.</p> <p>Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade.</p> <p>Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."</p>			
21	55863	<p>GAVETEIRO MÓVEL, MAT AGLOMERADO MDF, REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, 3 GAVETAS, ALT 637 MM, LARG 455 MM, PROF 400 MM, C/CHAVES ESCAMOTEÁVEIS, RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR BRANCO, COR PÉS CINZA "Tampo: Em madeira MDF (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo, Laterais e Base Inferior: Em MDF (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado de madeira natural.</p> <p>Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;</p> <p>Gavetas: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletro-fusão com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDF (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado de madeira natural; acabamento</p>	ITALIA	TECH	670,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves escalonáveis, com rodízios duplos.</p> <p>Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade.</p> <p>Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."</p>			

22	57007	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL MDF, ALTURA 76 CM, TIPO SUSPENSO, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN "COR NOCE MARE;</p> <p>Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado.</p> <p>Laterais: Em adeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Com regulagens para prateleira a cada 32 mm. Prateleiras: 1 prateleira regulável em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;</p> <p>Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado</p>	ITALIA	TECH	801,00
----	-------	---	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.

Portas: De abrir com giro de 270° (2 dobradiças em cada porta) em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro; fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."

23	57008	<p>ARMÁRIO ESCRITÓRIO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL MDF, ALTURA 76 CM, TIPO SUSPENSO, LARGURA 160 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN</p> <p>"Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado.</p> <p>Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Com regulagens para prateleira a cada 32 mm. Prateleiras: 1 prateleira regulável em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de</p>	ITALIA	TECH	801,00
----	-------	--	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro;

Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso.

Portas: De abrir com giro de 270° (2 dobradiças em cada porta) em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro; fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa."

24	58408	<p>ESTANTE MADEIRA - COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA Estante alta, nas dimensões de 1600(h)X 800(l)X 400(p)mm, com 3 (três) prateleiras ajustáveis, confeccionado de acordo com projeto técnico e com a seguinte composição:</p> <p>ESTRUTURA: Estrutura composta de tampo, base e laterais em MDF, de 25 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado, bordas laterais em ABS, com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Ferragem de fixação para MDF com bucha de aço ZAMAK cravadas no tampo e unidas através de parafusos rosqueáveis (montagem e desmontagem ilimitada); Ferragem de fixação entre MDF/estrutura em aço utilizar sistema MINIFIX, não sendo aceito fixação de parafusos direto na madeira.</p> <p>FUNDO DAS PRATELEIRAS: Fundo das prateleiras em MDF, de 25 mm de espessura, com revestimento melamínico</p>	ITALIA	TECH	950,00
----	-------	---	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

de baixa pressão, 64 mm de altura na extensão da prateleira com fixação para travamento, necessário para facilitar a guarda de objetos e ou documentações, quando eventualmente for movimentado.

PRATELEIRAS: 3 (três) prateleiras ajustáveis, confeccionada em MDF de 25mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado bordas laterais em ABS com o mesmo padrão do melamínico, com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Com sistema de regulagem de alturas de 64 mm em 64 mm aproximadamente, fixadas através de 4 pinos de aço.

BASE: Base Metálica em tubo de aço nas dimensões de 20x20mm com parede de 2,5mm conforme Norma ABNT, tratamento superficial fosfatizado e em pintura Epóxi (antiferruginoso) na mesma cor do laminado, com sapatas niveladoras em nylon injetado para ajustes de irregularidades no piso e haste metálica com regulagem através de roscas 5/16" (mínimo). Permitir regulagem interna de nível do móvel através de sapatas no tampo inferior (base), sem a necessidade de se levantar o produto para nivelá-lo. Ferragem de fixação entre MDF/estrutura em aço utilizar sistema MINIFIX, não sendo aceito fixação de parafusos direto na madeira.

RODÍZIOS: 04 (quatro) rodízios giratórios, com altura mínima de 35mm, de silicone transparente com rolamento e sistema de travamento em duas rodas, fixadas sob a base metálica do tampo inferior.

25	58409	<p>ESTANTE MADEIRA - COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Estante alta, nas dimensões de 1600(h)X 800(l)X 400(p)mm, com 3 (três) prateleiras ajustáveis, confeccionado de acordo com projeto técnico e com a seguinte composição:</p> <p>ESTRUTURA: Estrutura composta de tampo, base e laterais em MDF, de 25 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado, bordas laterais em ABS, com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Ferragem de fixação para MDF com bucha de aço ZAMAK cravadas no tampo e unidas através de parafusos rosqueáveis (montagem e desmontagem ilimitada); Ferragem de fixação entre MDF/estrutura em aço utilizar sistema MINIFIX, não sendo aceito fixação de parafusos direto na madeira.</p>	ITALIA	TECH	950,00
----	-------	--	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

FUNDO DAS PRATELEIRAS: Fundo das prateleiras em MDF, de 25 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão, 64 mm de altura na extensão da prateleira com fixação para travamento, necessário para facilitar a guarda de objetos e ou documentações, quando eventualmente for movimentado.

PRATELEIRAS: 3 (três) prateleiras ajustáveis, confeccionada em MDF de 25mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado bordas laterais em ABS com o mesmo padrão do melamínico, com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Com sistema de regulagem de alturas de 64 mm em 64 mm aproximadamente, fixadas através de 4 pinos de aço.

BASE: Base Metálica em tubo de aço nas dimensões de 20x20mm com parede de 2,5mm conforme Norma ABNT, tratamento superficial fosfatizado e em pintura Epóxi (antiferruginoso) na mesma cor do laminado, com sapatas niveladoras em nylon injetado para ajustes de irregularidades no piso e haste metálica com regulagem através de roscas 5/16" (mínimo). Permitir regulagem interna de nível do móvel através de sapatas no tampo inferior (base), sem a necessidade de se levantar o produto para nivelá-lo. Ferragem de fixação entre MDF/estrutura em aço utilizar sistema MINIFIX, não sendo aceito fixação de parafusos direto na madeira.

RODÍZIOS: 04 (quatro) rodízios giratórios, com altura mínima de 35mm, de silicone transparente com rolamento e sistema de travamento em duas rodas, fixadas sob a base metálica do tampo inferior.

26	58410	<p>ESTANTE MADEIRA - COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Estante alta, nas dimensões de 1600(h)X 800(l)X 400(p)mm, com 3 (três) prateleiras ajustáveis, confeccionado de acordo com projeto técnico e com a seguinte composição:</p> <p>ESTRUTURA: Estrutura composta de tampo, base e laterais em MDF, de 25 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado, bordas laterais em ABS, com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Ferragem de fixação para MDF com bucha de aço ZAMAK cravadas no tampo e unidas através de parafusos rosqueáveis (montagem e</p>	ITALIA	TECH	950,00
----	-------	---	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

desmontagem ilimitada); Ferragem de fixação entre MDF/estrutura em aço utilizar sistema MINIFIX, não sendo aceito fixação de parafusos direto na madeira.

FUNDO DAS PRATELEIRAS: Fundo das prateleiras em MDF, de 25 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão, 64 mm de altura na extensão da prateleira com fixação para travamento, necessário para facilitar a guarda de objetos e ou documentações, quando eventualmente for movimentado.

PRATELEIRAS: 3 (três) prateleiras ajustáveis, confeccionada em MDF de 25mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão texturizado bordas laterais em ABS com o mesmo padrão do melamínico, com 2 mm de espessura, acabada com raio de 2,5 mm, e bordas arredondadas, de acordo com as normas da ABNT e NR-17, ficando dentro dos padrões de ergonomia, colados pelo sistema hotmelt. Com sistema de regulagem de alturas de 64 mm em 64 mm aproximadamente, fixadas através de 4 pinos de aço.

BASE: Base Metálica em tubo de aço nas dimensões de 20x20mm com parede de 2,5mm conforme Norma ABNT, tratamento superficial fosfatizado e em pintura Epóxi (antiferruginoso) na mesma cor do laminado, com sapatas niveladoras em nylon injetado para ajustes de irregularidades no piso e haste metálica com regulagem através de roscas 5/16" (mínimo). Permitir regulagem interna de nível do móvel através de sapatas no tampo inferior (base), sem a necessidade de se levantar o produto para nivelá-lo. Ferragem de fixação entre MDF/estrutura em aço utilizar sistema MINIFIX, não sendo aceito fixação de parafusos direto na madeira.

RODÍZIOS: 04 (quatro) rodízios giratórios, com altura mínima de 35mm, de silicone transparente com rolamento e sistema de travamento em duas rodas, fixadas sob a base metálica do tampo inferior.

27	58411	<p>MESA REUNIÃO CIRCULAR - COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: 1200x740 (DXA).</p> <p>Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixada à estrutura da mesa por meio de parafusos de aço e buchas metálicas.</p> <p>Estrutura Metálica: Sustentação do tampo</p>	ITALIA	TECH	650,00
----	-------	--	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

através de estrutura de aço em forma de "X"; coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" (101,60 mm) de diâmetro em chapa 16 (1,50 mm) de espessura. Quatro travamentos superiores em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura. E quatro travamentos inferiores em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90 mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

28	58412	<p>MESA REUNIÃO CIRCULAR - COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Medidas aprox.: 1200x740 (DXA).</p> <p>Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixada à estrutura da mesa por meio de parafusos de aço e buchas metálicas.</p> <p>Estrutura Metálica: Sustentação do tampo através de estrutura de aço em forma de "X"; coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" (101,60 mm) de diâmetro em chapa 16 (1,50 mm) de espessura. Quatro travamentos superiores em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura. E quatro travamentos inferiores em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90 mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>	ITALIA	TECH	650,00
29	58413	<p>MESA REUNIÃO CIRCULAR, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: 1200x740 (DXA).</p> <p>Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixada à estrutura da mesa por meio de parafusos de aço e</p>	ITALIA	TECH	650,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

buchas metálicas.

Estrutura Metálica: Sustentação do tampo através de estrutura de aço em forma de "X"; coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" (101,60 mm) de diâmetro em chapa 16 (1,50 mm) de espessura. Quatro travamentos superiores em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura. E quatro travamentos inferiores em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90 mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

30	58414	<p>MESA ESCRITÓRIO - DIRETOR, COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA</p> <p>Medidas aprox.: Comprimento 2200 mm; Profundidade 600 mm; Diâmetro da Extremidade em gôta 1000 mm; Altura 740 mm.</p> <p>tampo: Superfície sobreposta à estrutura em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Lado reto da superfície com 600 mm de profundidade e lado curvo de raio 600 mm.</p> <p>Painel Frontal: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Estrutura Metálica: Em tubo de aço seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura, em formato "C", com painel em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; fixado em estrutura tubular com função estrutural. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>	ITALIA	TECH	1.700,00
31	58415	<p>MESA ESCRITÓRIO - DIRETOR, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO</p>	ITALIA	TECH	1.700,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

Medidas aprox.: Comprimento 2200 mm; Profundidade 600 mm; Diâmetro da Extremidade em gôta 1000 mm; Altura 740 mm.

ampo: Superfície sobreposta à estrutura em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt.

Lado reto da superfície com 600 mm de profundidade e lado curvo de raio 600 mm.

Painel Frontal: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt.

Estrutura Metálica: Em tubo de aço seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura, em formato "C", com painel em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; fixado em estrutura tubular com função estrutural. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

32	58416	<p>MESA ESCRITÓRIO - DIRETOR, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: Comprimento 2200 mm; Profundidade 600 mm; Diâmetro da Extremidade em gôta 1000 mm; Altura 740 mm.</p> <p>ampo: Superfície sobreposta à estrutura em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Lado reto da superfície com 600 mm de profundidade e lado curvo de raio 600 mm.</p> <p>Painel Frontal: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de</p>	ITALIA	TECH	1.700,00
----	-------	---	--------	------	----------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Estrutura Metálica: Em tubo de aço seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura, em formato "C", com painel em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; fixado em estrutura tubular com função estrutural. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>			
33	58417	<p>MESA REUNIÃO RETANGULAR - COMPRIMENTO 3,60 M, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: Comprimento 3600 mm ; Profundidade Central 1200 mm ; Cabeceiras 1000 mm ; Altura 740 mm.</p> <p>Tampo: Superfície bipartida e sobreposta à estrutura, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais tubulares por meio de parafusos de aço e buchas metálicas.</p> <p>Estrutura Metálica: 6 estruturas laterais verticais tubulares de 4" (101,60 mm) de diâmetro em chapa de aço 16 (1,50 mm) de espessura, interligadas por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>	ITALIA	TECH	1.990,00
34	58418	<p>MESA REUNIÃO RETANGULAR - COMPRIMENTO 3,60M, COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: Comprimento 3600 mm ; Profundidade Central 1200 mm ; Cabeceiras 1000 mm ; Altura 740 mm.</p> <p>Tampo: Superfície bipartida e sobreposta à estrutura, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais</p>	ITALIA	TECH	1.990,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>tubulares por meio de parafusos de aço e buchas metálicas.</p> <p>Estrutura Metálica: 6 estruturas laterais verticais tubulares de 4" (101,60 mm) de diâmetro em chapa de aço 16 (1,50 mm) de espessura, interligadas por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>			
35	58419	<p>MESA REUNIÃO RETANGULAR - COMPRIMENTO 3,60M, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Medidas aprox.: Comprimento 3600 mm ; Profundidade Central 1200 mm ; Cabeceiras 1000 mm ; Altura 740 mm.</p> <p>Tampo: Superfície bipartida e sobreposta à estrutura, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais tubulares por meio de parafusos de aço e buchas metálicas.</p> <p>Estrutura Metálica: 6 estruturas laterais verticais tubulares de 4" (101,60 mm) de diâmetro em chapa de aço 16 (1,50 mm) de espessura, interligadas por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>	ITALIA	TECH	1.990,00
36	58420	<p>MESA PENÍNSULA - 02 GAVETAS, COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: Comprimento 1600 mm; Profundidade 800 mm ; Diâmetro do semicírculo 800 mm ; Altura 740 mm.</p> <p>Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em formato peninsular, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais e central da mesa por meio de parafusos de aço e buchas metálicas. Passagem de fiação com</p>	ITALIA	TECH	1.410,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

acabamento em PVC.

Painel Frontal: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com uma calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo acesso ao cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas; medindo 120 mm de altura, com suporte para tomadas em chapa de aço fixada na calha através de encaixe.

Estrutura Metálica: Duas estruturas laterais verticais em aço no formato "I" em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando duas colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior do pórtico em tubo de aço seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa.

Gaveteiros: Gaveteiro fixo com 2 gavetas, medidas aproximadas 400x450x290 mm (LxPxA), com fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm), dobrada e soldada através de eletro-fusão; com deslizamento suave sobre corredeiras de aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak níquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rebites de repuxo de aço colocados para

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

adaptação dos reguladores de nível.
Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

AS MESAS DEVERÃO SE CONFECCIONADAS NOS LADOS “DIREITO” OU “ESQUERDO”, CONFORME DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVERÃO CONSTAR, OBRIGATORIAMENTE, NAS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA, AS INFORMAÇÕES “COR” E “LADO”.

37	58421	<p>MESA PENÍNSULA - 02 GAVETAS, COR BRANCO, COR DOS PÉS PRETO Medidas aprox.: Comprimento 1600 mm; Profundidade 800 mm ; Diâmetro do semicírculo 800 mm ; Altura 740 mm. Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em formato peninsular, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais e central da mesa por meio de parafusos de aço e buchas metálicas. Passagem de fiação com acabamento em PVC.</p> <p>Painel Frontal: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com uma calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo acesso ao cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas; medindo 120 mm de altura, com suporte para tomadas em chapa de aço fixada na calha através de encaixe.</p> <p>Estrutura Metálica: Duas estruturas laterais verticais em aço no formato “I” em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando duas colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior do pórtico em tubo de aço seção retangular</p>	ITALIA	TECH	1.410,00
----	-------	---	--------	------	----------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa.

Gaveteiros: Gaveteiro fixo com 2 gavetas, medidas aproximadas 400x450x290 mm (LxPxA), com fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm), dobrada e soldada através de eletro-fusão; com deslizamento suave sobre corredeiras de aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak níquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

AS MESAS DEVERÃO SE CONFECCIONADAS NOS LADOS "DIREITO" OU "ESQUERDO", CONFORME DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVERÃO CONSTAR, OBRIGATORIAMENTE, NAS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA, AS INFORMAÇÕES "COR" E "LADO".

38	58422	MESA PENÍNSULA - 02 GAVETAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: Comprimento 1600 mm; Profundidade 800 mm ; Diâmetro do semicírculo 800 mm ; Altura 740 mm. Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em formato peninsular, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro, coladas a	ITALIA	TECH	1.410,00
----	-------	--	--------	------	----------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais e central da mesa por meio de parafusos de aço e buchas metálicas. Passagem de fiação com acabamento em PVC.

Painel Frontal: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com uma calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo acesso ao cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas; medindo 120 mm de altura, com suporte para tomadas em chapa de aço fixada na calha através de encaixe.

Estrutura Metálica: Duas estruturas laterais verticais em aço no formato "I" em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando duas colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior do pórtico em tubo de aço seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa.

Gaveteiros: Gaveteiro fixo com 2 gavetas, medidas aproximadas 400x450x290 mm (LxPxA), com fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm), dobrada e soldada através de eletro-fusão; com deslizamento suave sobre corrediças de aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

AS MESAS DEVERÃO SE CONFECCIONADAS NOS LADOS "DIREITO" OU "ESQUERDO", CONFORME DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVERÃO CONSTAR, OBRIGATORIAMENTE, NAS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA, AS INFORMAÇÕES "COR" E "LADO".

39	58423	<p>MESA PENÍNSULA - 03 GAVETAS, COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: L1: 1800 mm ; L2: 1600 mm ; P1: 800 mm ; P2: 600 mm ; Altura: 740 mm.</p> <p>Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em formato peninsular, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro e borda transversal com acabamento de fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais e central da mesa por meio de parafusos de aço e buchas metálicas. Passagem de fiação com acabamento em PVC.</p> <p>Painel Frontal: 2 unidades em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com duas calhas estruturais horizontais para passagem de fiação sob o tampo, permitindo acesso ao cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, fixada às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço, e buchas metálicas; medindo 120mm de altura, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe.</p> <p>Estrutura Metálica: Uma estrutura lateral vertical, no formato "I", com saída de 600 mm. Em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando duas colunas paralelas em forma de pórtico</p>	ITALIA	TECH	1.450,00
----	-------	--	--------	------	----------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

distanciadas entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior do pórtico em tubo de aço seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa. Uma estrutura lateral, no formato "I" (peninsular). Em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando duas colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior e inferior do pórtico em tubo de aço seção retangular 20x20mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; Estrutura Central em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando um canal para passagem de fiação com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; estruturada por dois tubos ovais de aço com seção oblonga 29x58 mm em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura.

Gaveteiros: Gaveteiro fixo com 3 gavetas, medidas aproximadas 400x450x435 mm (LxPxA), com fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm), dobrada e soldada através de eletro-fusão; com deslizamento suave sobre corrediças de aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak níquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

AS MESAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS NOS LADOS "DIREITO" OU "ESQUERDO", CONFORME DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVERÃO CONSTAR, OBRIGATORIAMENTE, NAS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA, AS INFORMAÇÕES "COR" E "LADO".

40	58424	<p>MESA PENÍNSULA - 03 GAVETAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Medidas aprox.: L1: 1800 mm ; L2: 1600 mm ; P1: 800 mm ; P2: 600 mm ; Altura: 740 mm.</p> <p>Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em formato peninsular, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro e borda transversal com acabamento de fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais e central da mesa por meio de parafusos de aço e buchas metálicas. Passagem de fiação com acabamento em PVC.</p> <p>Painel Frontal: 2 unidades em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com duas calhas estruturais horizontais para passagem de fiação sob o tampo, permitindo acesso ao cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, fixada às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço, e buchas metálicas; medindo 120mm de altura, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe.</p> <p>Estrutura Metálica: Uma estrutura lateral vertical, no formato "I", com saída de 600 mm. Em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando duas colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior do pórtico em tubo de aço seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; travamento</p>	ITALIA	TECH	1.450,00
----	-------	--	--------	------	----------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa. Uma estrutura lateral, no formato "I" (peninsular). Em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando duas colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior e inferior do pórtico em tubo de aço seção retangular 20x20mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; Estrutura Central em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando um canal para passagem de fiação com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; estruturada por dois tubos ovais de aço com seção oblonga 29x58 mm em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura.

Gaveteiros: Gaveteiro fixo com 3 gavetas, medidas aproximadas 400x450x435 mm (LxPxA), com fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm), dobrada e soldada através de eletro-fusão; com deslizamento suave sobre corredeiras de aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

AS MESAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS NOS LADOS "DIREITO" OU "ESQUERDO", CONFORME DETERMINAÇÃO DA

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
CONTRATANTE. DEVERÃO CONSTAR, OBRIGATORIAMENTE, NAS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA, AS INFORMAÇÕES "COR" E "LADO".					
41	58425	<p>MESA PENÍNSULA - 03 GAVETAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: L1: 1800 mm ; L2: 1600 mm ; P1: 800 mm ; P2: 600 mm ; Altura: 740 mm.</p> <p>Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em formato peninsular, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro e borda transversal com acabamento de fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais e central da mesa por meio de parafusos de aço e buchas metálicas. Passagem de fiação com acabamento em PVC.</p> <p>Painel Frontal: 2 unidades em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com duas calhas estruturais horizontais para passagem de fiação sob o tampo, permitindo acesso ao cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, fixada às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço, e buchas metálicas; medindo 120mm de altura, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe.</p> <p>Estrutura Metálica: Uma estrutura lateral vertical, no formato "I", com saída de 600 mm. Em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando duas colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior do pórtico em tubo de aço seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa. Uma estrutura lateral, no formato "I" (peninsular). Em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando</p>	ITALIA	TECH	1.450,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

duas colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior e inferior do pórtico em tubo de aço seção retangular 20x20mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; Estrutura Central em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando um canal para passagem de fiação com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; estruturada por dois tubos ovais de aço com seção oblonga 29x58 mm em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura.

Gaveteiros: Gaveteiro fixo com 3 gavetas, medidas aproximadas 400x450x435 mm (LxPxA), com fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm), dobrada e soldada através de eletro-fusão; com deslizamento suave sobre corrediças de aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente da gaveta em MDP (aglomerado) 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mín. de 2,5 mm

em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Puxadores do tipo zamak níquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente da gaveta superior, com fechamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

AS MESAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS NOS LADOS "DIREITO" OU "ESQUERDO", CONFORME DETERMINAÇÃO DA CONTRATANTE. DEVERÃO CONSTAR, OBRIGATORIAMENTE, NAS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA, AS INFORMAÇÕES "COR" E "LADO".

42	58426	MESA RETA SEM GAVETA, COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: 1400x800x740 mm	ITALIA	TECH	760,00
----	-------	--	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

(LxPxA).

Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em formato retangular, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro e borda transversal com acabamento em fita de PVC de 1,5mm de espessura em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais e central da mesa por meio de parafusos de aço e buchas metálicas. Passagem de fiação com acabamento em PVC.

Painel Frontal: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com uma calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo acesso ao cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas; medindo 120mm de altura, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe.

Estrutura Metálica: Duas estruturas laterais verticais em aço no formato "I" em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando duas colunas paralelas em forma de pórticos distanciados entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior do pórtico em tubo de aço seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

43	58427	MESA RETA SEM GAVETA, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Medidas aprox.: 1400x800x740 mm (LxPxA). Tampo: Superfície sobreposta à estrutura,	ITALIA	TECH	760,00
----	-------	---	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

em formato retangular, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro e borda transversal com acabamento em fita de PVC de 1,5mm de espessura em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais e central da mesa por meio de parafusos de aço e buchas metálicas. Passagem de fiação com acabamento em PVC.

Painel Frontal: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com uma calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo acesso ao cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas; medindo 120mm de altura, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe.

Estrutura Metálica: Duas estruturas laterais verticais em aço no formato "I" em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando duas colunas paralelas em forma de pórticos distanciados entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior do pórtico em tubo de aço seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

44	58429	MESA RETA SEM GAVETA, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: 1400x800x740 mm (LxPxA). Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em formato retangular, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as	ITALIA	TECH	760,00
----	-------	---	--------	------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro e borda transversal com acabamento em fita de PVC de 1,5mm de espessura em todo o perímetro, coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais e central da mesa por meio de parafusos de aço e buchas metálicas. Passagem de fiação com acabamento em PVC.</p> <p>Painel Frontal: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com uma calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo acesso ao cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas; medindo 120mm de altura, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe.</p> <p>Estrutura Metálica: Duas estruturas laterais verticais em aço no formato "I" em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura, dobrada, não utilizando perfil de aço fechado, formando duas colunas paralelas em forma de pórticos distanciados entre si em 120mm aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço 22 (0,75mm) de espessura; travamento superior do pórtico em tubo de aço seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura; travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>			
45	58430	<p>MESA REUNIÃO RETANGULAR - COMPRIMENTO 2,40 M, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: Comprimento 2400 mm; Profundidade Central 1200 mm ; Cabeceiras 1000 mm ; Altura 740 mm.</p> <p>Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm</p>	ITALIA	TECH	1.300,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais tubulares por meio de parafusos de aço e buchas metálicas.

Estrutura Metálica: 4 estruturas laterais verticais tubulares de 4" (101,60 mm) de diâmetro em chapa de aço 16 (1,50 mm) de espessura, interligadas por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

46	58431	<p>MESA REUNIÃO RETANGULAR - COMPRIMENTO 2,40M, COR BRANCO, COR DOS PÉS CINZA Medidas aprox.: Comprimento 2400 mm; Profundidade Central 1200 mm ; Cabeceiras 1000 mm ; Altura 740 mm.</p> <p>Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais tubulares por meio de parafusos de aço e buchas metálicas.</p> <p>Estrutura Metálica: 4 estruturas laterais verticais tubulares de 4" (101,60 mm) de diâmetro em chapa de aço 16 (1,50 mm) de espessura, interligadas por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>	ITALIA	TECH	1.300,00
47	58432	<p>MESA REUNIÃO RETANGULAR - COMPRIMENTO 2,40M, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Medidas aprox.: Comprimento 2400 mm; Profundidade Central 1200 mm ; Cabeceiras 1000 mm ; Altura 740 mm.</p> <p>Tampo: Superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais tubulares por meio de parafusos de aço e buchas metálicas.</p>	ITALIA	TECH	1.300,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	-------------------

Estrutura Metálica: 4 estruturas laterais verticais tubulares de 4" (101,60 mm) de diâmetro em chapa de aço 16 (1,50 mm) de espessura, interligadas por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço 18 (1,20 mm) de espessura. Rebites de repuxo de aço colocados para adaptação dos reguladores de nível. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.