Aquisição de SRP - Aquisição de cadeiras de escritório pelo Sistema de Registro de Preços/UFV Pregão 9/2023 - Processo 23114.901177/2023-48 - Vigência da ata: 24/03/2024

Orientações aos interessados na aquisição dos itens listados abaixo:

1. No sistema de compra de materiais (SIM) - Material de Consumo, basta digitar o respectivo código SIM.
2. Em "Quantidade", informar a quantidade que se deseja adquirir do item.
3. Em "Valor Total", informar um valor qualquer (ex.: 1).
- 3.1. O sistema fará, automaticamente, a multiplicação da quantidade que se deseja adquirir pelo preço unitário do item.
4. Quando for adicionar o item, aparecerá a pergunta "Este produto consta do processo de Registro de Preço **23114.901177/2023-48**. Você deseja aderir a este processo"? Favor responder OK.
5. Quanto à pergunta "O item possui as 3 (três) pesquisas de preço"? Favor responder NÃO.
- 5.1. Como o processo de compra já foi finalizado, a pergunta sobre a pesquisa de preço deve ser ignorada. Por isso, responda NÃO.
6. O campo "Descrição Complementar" deve ficar em branco.
7. Os itens abaixo fazem parte de um processo de compra (**23114.901177/2023-48**) e, portanto, podem ser incluídos numa única solicitação.
- 7.1. No registro de preço, uma solicitação deve ser feita para cada processo de compra.

MATERIAL PERMANENTE

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
1	37353	<p>CADEIRA ESCOLAR, ESTRUT. METAL PINTADO EPÓXI PRETO, ENCOSTO/ASSENTO COMPENSADO C/ ESPUMA POLIURETANO INJETADA (30 CM) REVEST. TECIDO AZUL, C/ PORTA LIVROS, SAPATAS ANTI-DERRAPANTES, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL P/ DESTRO, CONTRA ENCOSTO, BORDA PVC RÍGIDO</p> <p>"Cadeira Universitária padrão executiva, com porta-livros, prancheta escamoteável, na estrutura metálica e braço auxiliar.</p> <p>Espuma:moldada anatomicamente, injetada com alta densidade, sendo o encosto com saliência para perfeito apoio lombar e o assento com bordas laterais e frontal arredondadas, para não prender a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário.</p> <p>Revestimento: tecido, com acabamento das bordas em perfil de PVC flexível.</p> <p>Estrutural do assento e encosto: em madeira compensada multilaminada ergonômica, com borda frontal côncava e espessura mínima de 12 mm.</p> <p>Braço auxiliar produzido em alma de aço com revestimento em poliuretano.</p> <p>Prancheta de espessura mínima 15 mm, com revestimento melamínico BP e acabamento das bordas em perfil de PVC semi-rígido ou em MDF</p> <p>Estrutura metálica: Suporte de fixação do assento ao encosto: assento e encosto interligados por tubo de aço de diâmetro 7/8", parede de espessura mínima 1,5 mm, comprimento 140 cm, dobrados em 3 seções em forma de "garfo".</p>	CASTOFAR	4003 U E	190,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

Suporte da prancheta: em aço tubular de diâmetro 7/8', parede 1,2 mm, comprimento total de 182 cm, afixado nos pés e no suporte do encosto.

Pés: produzidos com 2 tubos de aço de diâmetro 7/8, comprimento total 110 cm, parede de espessura mínima 1,2 mm, dobrados em duas seções no formato de letra "U", interligados transversalmente pelo porta-livros. Porta-livros: formado por 2 tubos de aço de diâmetro 7/8' e 6 tubos de aço maciço de diâmetro 5 mm, ambos de comprimento 33 cm, formando uma grade para apoiar os livros e reforçar os pés. Os tubos que formam a estrutura são afixados por meio de solda MIG. Ponteiras de fechamento da tubulação e dos pés: confeccionadas em polipropileno injetado de alta densidade.

Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso por fosfatização à base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática com tinta epóxi em pó na cor preta ou cinza. Medidas aproximadas:
Assento: Largura 49 cm Profundidade 43 cm
Encosto: Largura 41 cm Altura 39 cm
Prancheta: Largura: 26 cm Profundidade: 26/56 cm Espessura: 18 mm Porta-Livros: Largura: 38 cm Profundidade: 33 cm

Garantia mínima de 1 ano

2	45285	<p>CADEIRA FIXA, COR PRETA, SEM BRAÇO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE Capacidade de sustentação mínimo: 110kg</p> <p>Suporte de fixação em L sanfonado, estrutura tubo de aço 7/8 pintado epóxi preto.</p> <p>Contra encosto e contra assento com capa de proteção em polipropileno.</p> <p>Medidas aproximadas: assento 44x43 cm (LxP), encosto 42x36cm (LxA), altura do assento ao piso 43cm.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>	MOBILLE AÇO	FIXA	139,00
3	47939	<p>CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, TIPO LONGARINA, SEM BRAÇOS, 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR PRETA "Material Assento E Encosto: Polipropileno Cor: PRETA Quantidade Assentos: 3 UN Características Adicionais: Sem Braço DIMENSÕES APROXIMADAS:</p>	ACHEI MÓVEIS	CA 0003	251,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

Comprimento Longarina:
Aproximadamente 1,65 CM
Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM
Material Estrutura: Tubo Aço
Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó

CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO POR ASSENTO: 110KG"

GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO

4	47940	<p>CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, TIPO LONGARINA, SEM BRAÇOS, 02 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR PRETA Material Assento E Encosto: Polipropileno Cor: Preta Quantidade Assentos: 2 UN Características Adicionais: Sem Braço</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: Comprimento Longarina: 100 CM Largura Longarina: 100 CM Material Estrutura: Tubo Aço Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó</p> <p>CAPACIDADE MÍNIMA POR ASSENTO: 110KG</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>	AMETTAL	BASIC LG2PP	189,00
5	49157	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO, GIRATÓRIA, COM ENCOSTO EM TELA SINTÉTICA TIPO MESH, COR PRETA, ESPALDAR ALTO "Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster Material Encosto: Tela 100% Poliéster (TELA MESH) Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada</p> <p>Tipo Base: Giratória Apoio Braço: Com Braços Reguláveis Cor: Preta</p> <p>Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação</p> <p>Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi capacidade de sustentação mínima 120KG Quantidade Pés: 5 UN</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: A - Altura máxima do apoio de braços ao assento: 26 cm B - Altura mínima do apoio de braços ao assento 18 cm C - Largura do apoio de braços 9 cm D - Comprimento do braço 24 cm E - Espessura do estofamento do apoio de braços Soft Ergo sem estofamento F - Altura do Encosto 73 cm a 79 cm G - Largura Superior do Encosto 50</p>	CASTOFAR	0612	599,50

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

H - Largura Inferior do encosto 40 cm
I - Largura do encosto na altura do apoio de braço 44 cm
J - Altura mínima do assento em relação ao solo 46 cm
K - Altura máxima do assento em relação ao solo 55 cm
L - Largura do assento 49 cm
M - Profundidade do assento 50 cm
N - Espessura do assento 10 cm
P - Comprimento do Raio da Base 34 cm

GARANTIA MÍNIMA 1 ANO
ATENDE: ABNT E NR17"

6	54992	BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO POLIPROPILENO, ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, ASSENTO REGULÁVEL POR GÁS, PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA, PÉS COM 5 RODÍZIOS. "Moncho/banqueta hospitalar COR: PRETO OU CINZA Peso suportado: mínimo de 110 KG Estrutura giratória com regulagem de altura a gás Revestimento em Courvim Altura mínima chão/assento: 40 cm Encosto: Altura mínima (cm): 10,5 cm;Largura mínima (cm): 34 cm; Espessura: 3 cm (espuma) Assento: Profundidade mínima (cm): 40 cm Largura mínima (cm): 36 cm Espessura: 8 cm (espuma) Garantia mínima de 1 ano"	MOBILLE AÇO	SECRETARIA	249,00
7	57268	CADEIRA EMPILHÁVEL, ALTURA 80 CM, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, COR PRETA, SEM BRAÇO, PROFUNDIDADE 55 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO TIPO PÉ: COM 4 PÉS EM TUBO DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: APROXIMADAMENTE 80 CM LARGURA: APROXIMADAMENTE 55 CM. Assento e encosto com espessura média de 3,5mm. ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI TIPO BASE: FIXO TIPO ENCOSTO: SEPARADO , LIGADO POR TUBO DE AÇO Base fixa estrutura 7/8 prata. GARANTIA 12 MESES	ACHEI MÓVEIS	CA 0006	91,00
		CADEIRA DIGITADOR, S/BRAÇO,			

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
8	57269	C/ANEL APOIO DOS PÉS E REGULAGEM VERTICAL, REVEST. TECIDO PRETO, ESTRUTURA TUBO AÇO, ENCOSTO ESPUMA INJETADA, ASSENTO ESPUMA INJETADA, BASE GIRATÓRIA, ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA E INCLINAÇÃO, QUANTIDADE PÉS 5 UN "Medidas APROXIMADAS: Altura: 120cm, Assento: 43x39cm, encosto 35x28 cm (LxA). Capacidade de carga mínima: 110kg	BLUME OFFICE	LUME OFFIC	300,00

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

9	57270	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS "Cadeira giratória de espaldar alto COR PRETA; Assento com borda frontal arredondada, com dimensões mínimas de 45cm (profundidade) e 46cm (largura), estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm (±2mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de espessura mínima 40mm e densidade mínima 50kg/m ³ em poliuretano flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contracapa de acabamento e proteção injetada em polipropileno com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 54cm (altura) e 43cm (largura), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de espessura mínima 40mm em poliuretano flexível de alta resiliência, com contracapa de acabamento e proteção injetada em polipropileno com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc; Revestimento em tecido, com tratamento impermeabilizante e resistente à formação de "piling", na cor preta. Apoios para braços em espuma injetada de poliuretano com alma de aço; Estrutura dos pés giratória com cinco patas injetadas em polipropileno, nylon ou chapa de aço, com rodízios duplos; Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4,; Regulagem de inclinação do assento; Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de	MUNDO OFFICE	FC 2880	470,00
---	-------	--	--------------	---------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

deslizamento; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições; Regulagem de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Deve estar dentro dos padrões da NR-17

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

10	57272	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO, ESPALDAR BAIXO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS "Cadeira giratória de espaldar baixo; Deve estar conformidade com a NR17 Assento: Deve ter borda frontal arredondada, Dimensões mínimas de 41cm (profundidade) e 44cm (largura) - Estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm (±2mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de espessura mínima 40mm e densidade mínima 50kg/m³ em poliuretano flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contracapa de acabamento e proteção injetada em polipropileno com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc; Encosto: Dimensões mínimas de 38cm (altura) e 40cm (largura), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de espessura mínima 40mm em poliuretano flexível de alta resiliência, com contracapa de acabamento e proteção injetada em polipropileno com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc; Revestimento em tecido 100% poliéster/poliamida, com tratamento impermeabilizante e resistente à formação de "piling", na cor preto. Apoios para braços em espuma injetada de poliuretano com alma de aço; Estrutura dos pés giratória com cinco patas injetadas em polipropileno, nylon ou chapa de aço, com rodízios duplos; Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, Regulagem de inclinação do assento; Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições;</p>	RHODES	SIDE GEREN	496,00
----	-------	--	--------	------------	--------

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>Regulagem de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática na cor "Preto"; Apresentar Certificado de Marca de Conformidade emitido pela ABNT ou laboratório credenciado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano "</p>			
11	57273	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS - EXCLUSIVO ME/EPP "Cadeira giratória de espaldar alto COR PRETA; Assento com borda frontal arredondada, com dimensões mínimas de 45cm (profundidade) e 46cm (largura), estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm (±2mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de espessura mínima 40mm e densidade mínima 50kg/m³ em poliuretano flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos períodos de deformação), com contracapa de acabamento e proteção injetada em polipropileno com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc; Encosto com dimensões mínimas de 54cm (altura) e 43cm (largura), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de espessura mínima 40mm em poliuretano flexível de alta resiliência, com contracapa de acabamento e proteção injetada em polipropileno com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc;</p> <p>Revestimento em tecido, com tratamento impermeabilizante e resistente à formação de "piling", na cor preta.</p> <p>Apoios para braços em espuma injetada de poliuretano com alma de aço; Estrutura dos pés giratória com cinco patas injetadas em polipropileno, nylon ou chapa de aço, com rodízios duplos; Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4,; Regulagem de inclinação do assento; Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições; Regulagem de inclinação do encosto;</p>	MUNDO OFFICE	FC 2880	497,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor "Preto"; Deve estar dentro dos padrões da NR-17</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>			
12	57275	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO, ESPALDAR BAIXO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS - EXCLUSIVO ME/EPP "Cadeira giratória de espaldar baixo; Deve estar conformidade com a NR17 Assento: Deve ter borda frontal arredondada, Dimensões mínimas de 41cm (profundidade) e 44cm (largura) - Estrutura em resina de poliéster com reforço em fibra de vidro, ou em multilaminado 12mm (±2mm) composto por no mínimo 7 lâminas, moldados anatomicamente, com espuma injetada de espessura mínima 40mm e densidade mínima 50kg/m³ em poliuretano flexível de alta injetada em polipropileno com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc; Encosto: Dimensões mínimas de 38cm (altura) e 40cm (largura), estrutura em polipropileno ou multilaminado de espessura mínima 10mm, moldada anatomicamente com curvatura para apoio lombar, com espuma injetada de espessura mínima 40mm em poliuretano flexível de alta resiliência, com contracapa de acabamento e proteção injetada em polipropileno com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc; Revestimento em tecido 100% poliéster/poliamida, com tratamento impermeabilizante e resistente à formação de "piling", na cor preto. Apoios para braços em espuma injetada de poliuretano com alma de aço; Estrutura dos pés giratória com cinco patas injetadas em polipropileno, nylon ou chapa de aço, com rodízios duplos; Regulagens por meio de alavancas integradas ou independentes para os seguintes itens: Regulagem de altura do assento, por meio de pistão a gás classe 3 ou 4, Regulagem de inclinação do assento; Regulagem da profundidade do assento por meio de mecanismo de deslizamento; Regulagem de altura do encosto, em pelo menos 3 posições; Regulagem de inclinação do encosto; Regulagem de altura dos apoios para braços em, no mínimo, três posições; Regulagem da distância interna entre os apoios para braços; Componentes metálicos devem receber</p>	RHODES	SIDE GEREN	498,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
		<p>tratamento antiferrugem e acabamento em pintura eletrostática na cor "Preto"; Apresentar Certificado de Marca de Conformidade emitido pela ABNT ou laboratório credenciado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano</p>			
13	57276	<p>CAD.ESCOLAR, EST. METAL PINTADO EPÓXI PRETO, ENCOSTO/ASSENTO COMPENSADO C/ ESPUMA POLIURETANO INJETADA (30 CM) REVEST. TECIDO AZUL, C/ PORTA LIVROS, SAPATAS ANTI-DERRAPANTES, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL P/ DESTRO, CONTRA ENCOSTO, BORDA PVC RÍGIDO - ME/EPP "Cadeira Universitária padrão executiva, com porta-livros, prancheta escamoteável, na estrutura metálica e braço auxiliar. Espuma:moldada anatomicamente, injetada com alta densidade, sendo o encosto com saliência para perfeito apoio lombar e o assento com bordas laterais e frontal arredondadas, para não prender a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário. Revestimento: tecido, com acabamento das bordas em perfil de PVC flexível. Estrutural do assento e encosto: em madeira compensada multilaminada ergonômica, com borda frontal côncava e espessura mínima de 12 mm. Braço auxiliar produzido em alma de aço com revestimento em poliuretano. Prancheta de espessura mínima 15 mm, com revestimento melamínico BP e acabamento das bordas em perfil de PVC semi-rígido ou em MDF Estrutura metálica: Suporte de fixação do assento ao encosto: assento e encosto interligados por tubo de aço de diâmetro 7/8', parede de espessura mínima 1,5 mm, comprimento 140 cm, dobrados em 3 seções em forma de "garfo". Suporte da prancheta: em aço tubular de diâmetro 7/8', parede 1,2 mm, comprimento total de 182 cm, afixado nos pés e no suporte do encosto. Pés: produzidos com 2 tubos de aço de diâmetro 7/8, comprimento total 110 cm, parede de espessura mínima 1,2 mm, dobrados em duas seções no formato de letra "U", interligados transversalmente pelo porta-livros. Porta-livros: formado por 2 tubos de aço de diâmetro 7/8' e 6 tubos de aço maciço de diâmetro 5 mm, ambos de comprimento 33 cm, formando uma grade para apoiar os livros e reforçar os pés. Os tubos que formam a estrutura são afixados por meio de solda MIG. Ponteiras de fechamento da tubulação e dos pés: confeccionadas em polipropileno injetado de alta densidade. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso por fosfatização à base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática com tinta epóxi em pó na cor preta ou cinza. Medidas aproximadas: Assento: Largura</p>	MUNDO OFFICE	ESPECIAL	317,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

49 cm Profundidade 43 cm Encosto:
Largura 41 cm Altura 39 cm Prancheta:
Largura: 26 cm Profundidade: 26/56 cm
Espessura: 18 mm Porta-Livros: Largura:
38 cm Profundidade: 33 cm

Garantia mínima de 1 ano

"

14	58070	<p>CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, TIPO LONGARINA, SEM BRAÇOS, 04 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR PRETA Material Assento E Encosto: Polipropileno</p> <p>Cor: PRETA</p> <p>Quantidade Assentos: 4 UN</p> <p>Características Adicionais: Sem Braço</p> <p>Material Estrutura: Tubo Aço</p> <p>Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó</p> <p>CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO POR ASSENTO: 120KG</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS:</p> <p>- Altura do Assento até o chão: 44 cm</p> <p>- Altura total até o chão: 87 cm</p> <p>- Dimensões aproximadas do produto montado: 193 cm largura x 50 profundidade x 87 altura</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>	ACHEI MÓVEIS	CA 0011	328,00
15	58071	<p>CADEIRA EMPILHÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, ALTURA:84 CM,ASSENTO/ENCOSTO:POLIPROPILENO COR:PRETA, LARGURA:53 CM, CARACT:SEM BRAÇO, PROFUNDIDADE:48 CM, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOX CADEIRA EMPILHAVÉL PRETA - AÇO INOX E POLIPROPILENO Material Assento/Encosto: Polipropileno</p> <p>Características Adicionais: Sem Braço</p> <p>Acabamento Superficial: Cromado</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 84 CM Largura: 53 CM Profundidade: 48 CM</p> <p>GARANTIA 12 MESES</p>	MOBILLE AÇO	ISO	258,00
16	58072	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO,PÉS PALITO EM AÇO(7/8")/SAPATAS DESLISANTES,ESTRUTURA:AÇO,REVES ASSENTO E ENCOSTO:COURVIN,ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO,ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO,TRATAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA,BASE:FIXA COR: Preta</p> <p>Tipo Encosto: Interligado ao assento por tudo de aço</p>	ACHEI MÓVEIS	CA 0012	105,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

Apoio Braço: Sem Braços

Quantidade Pés: 4 UN

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Largura 42 cm

Altura Total 83 cm

Altura do chão até o assento: 46cm

Profundidade 50 cm

Peso suportável: 110 Kg distribuídos uniformemente

GARANTIA MÍNIMA 12 MESES

17	58073	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO, COR:AZUL,ESTRUTURA:AÇO TUBULAR, COR ESTRUTURA:PRETA,REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, ENCOSTO:ESPUMA INJETADA,ASSENTO:ESPUMA INJETADA,BASE:FIXA,ENCOSTO:MÉDIO, BRAÇOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI Capacidade de sustentação mínima: 110kg</p> <p>Suporte de fixação em L sanfonado, estrutura tubo de aço 7/8 pintado epóxi preto.</p> <p>Contra encosto e contra assento com capa de proteção em polipropileno.</p> <p>Medidas aproximadas: assento 44x43 cm (LxP), encosto 42x36cm (LxA), altura do assento ao piso 43cm.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>	MOBILLE AÇO	FIXA	149,00
18	58074	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO,PÉS PALITO EM AÇO(7/8")/SAPATAS DESLISANTES,ESTRUTURA:AÇO,REVES ASSENTO E ENCOSTO:COURVIN VERMELHO,ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO,ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO,TRATAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA,BASE:FIXA Capacidade de sustentação mínimo: 110kg</p> <p>4 PÉS</p> <p>SEM BRAÇOS</p> <p>Suporte de fixação em L sanfonado, estrutura tubo de aço 7/8 pintado epóxi preto.</p> <p>Medidas aproximadas: assento 44x43 cm (LxP), encosto 42x36cm (LxA), altura do assento ao piso 43cm.</p>	MOBILLE AÇO	FIXA 7/8	127,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					
19	58075	CADEIRA ESCRITÓRIO,ESTRUTURA:TUBO AÇO,REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO PRETO,ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO,BASE:FIXA, CONTÍNUA,ESPALDAR MÉDIO,COM BRAÇOS, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI PÓ COM BRAÇOS BASE FIXA EM S CAPACIDADE DE CARGA 120 KG ALTURA DO ASSENTO DO CHÃO APROXIMADAMENTE 45 CM Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó"	MOBILLE AÇO	FIXA FX	169,00
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES					
20	58076	CADEIRA ESCRITÓRIO,ESTRUTURA:TUBO AÇO,REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO AZUL,ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO,BASE:FIXA, CONTÍNUA,ESPALDAR MÉDIO,COM BRAÇOS, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI PÓ COM BRAÇOS BASE FIXA EM S CAPACIDADE DE CARGA 120 KG ALTURA DO ASSENTO DO CHÃO APROXIMADAMENTE 45 CM Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó"	MOBILLE AÇO	FIXA FX	169,00
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES					
21	58077	CADEIRA ESCRITÓRIO,ESTRUTURA:TUBO AÇO,REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO VERMELHO,ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO,BASE:FIXA, CONTÍNUA,ESPALDAR MÉDIO,COM BRAÇOS, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI PÓ COM BRAÇOS BASE FIXA EM S CAPACIDADE DE CARGA 120 KG ALTURA DO ASSENTO DO CHÃO APROXIMADAMENTE 45 CM	MOBILLE AÇO	FIXA FX	169,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó"

GARANTIA MÍNIMA 12 MESES

22	58078	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS, COR:PRETA,ENCOSTO EM TELA,ESTRUTURA:TUBO AÇO,ESTRUTURA:PRETA,REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER,ENCOSTO:100 % POLIÉSTER,ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO "Cadeira Escritório</p> <p>Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás Cor: Preta ESPALDAR MÉDIO</p> <p>Características Adicionais: Encosto Em Tela MESH Material Estrutura: Tubo Aço Cor Estrutura: Preta</p> <p>Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Poliéster Material Encosto: TELA 100 % Poliéster Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado</p> <p>Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Tipo Encosto: Regulável Apoio Braço: Com Braços Reguláveis</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura (cm) 105 cm Largura (cm) 59 cm Profundidade (cm) 56 cm</p> <p>PADRÃO NR17 E ABNT GARANTIA MÍNIMA 1 ANO"</p>	MUNDO OFFICE	ESPECIAL/TM	520,00
23	58087	<p>CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, TIPO LONGARINA, SEM BRAÇOS, 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR PRETA (EXCLUSIVO ME/EPP) "Material Assento E Encosto: Polipropileno Cor: PRETA Quantidade Assentos: 3 UN Características Adicionais: Sem Braço DIMENSÕES APROXIMADAS: Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM Material Estrutura: Tubo Aço Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó</p> <p>CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO POR ASSENTO: 110KG"</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>	ACHEI MÓVEIS	CA 0003	251,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
24	58088	CADEIRA EMPILHÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, ALTURA:84 CM,ASSENTO/ENCOSTO:POLIPROPILENO COR:PRETA, LARGURA:53 CM, CARACT:SEM BRAÇO, PROFUNDIDADE:48 CM, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOX (EXCLUSIVO ME/EPP) CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA - AÇO INOX E POLIPROPILENO Material Assento/Encosto: Polipropileno Características Adicionais: Sem Braço Acabamento Superficial: Cromado DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 84 CM Largura: 53 CM Profundidade: 48 CM GARANTIA 12 MESES	TOK	ISO	217,23
25	58089	CADEIRA ESCRITÓRIO,ESTRUTURA:TUBO AÇO,REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO PRETO,ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO,BASE:FIXA, CONTÍNUA,ESPALDAR MÉDIO,COM BRAÇOS,ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI PÓ (EXCLUSIVO ME/EPP COM BRAÇOS CAPACIDADE DE CARGA 120 KG BASE FIXA EM "S" ALTURA DO ASSENTO DO CHÃO APROXIMADAMENTE 45 CM Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó" GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	MOBILLE AÇO	FIXA FX	169,00
26	58090	CADEIRA ESCRITÓRIO,ESTRUTURA:TUBO AÇO,REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO AZUL,ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO,BASE:FIXA, CONTÍNUA,ESPALDAR MÉDIO,COM BRAÇOS,PINTURA EM EPÓXI PÓ (EXCLUSIVO ME/EPP) COM BRAÇOS CAPACIDADE DE CARGA 120 KG BASE FIXA EM "S" ALTURA DO ASSENTO DO CHÃO APROXIMADAMENTE 45 CM Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó" GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	MOBILLE AÇO	FIXA FX	169,00
27	58091	CADEIRA ESCRITÓRIO,ESTRUTURA:TUBO AÇO,REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO VERMELHO,ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO,BASE:FIXA, CONTÍNUA,ESPALDAR MÉDIO,COM BRAÇOS,PINTURA EM EPÓXI PÓ (EXCLUSIVO ME/EPP) COM BRAÇOS CAPACIDADE DE CARGA 120 KG BASE FIXA EM "S" ALTURA DO ASSENTO DO CHÃO APROXIMADAMENTE 45 CM Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó"	ACHEI MÓVEIS	CA 0017	196,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
GARANTIA MÍNIMA 12 MESES					
28	58092	CADEIRA DIGITADOR, S/BRAÇO, C/ANEL APOIO DOS PÉS E REGULAGEM VERTICAL, REVEST. TECIDO PRETO, ESTRUTURA TUBO AÇO, ENCOSTO ESPUMA INJETADA, ASSENTO ESPUMA INJETADA, BASE GIRATÓRIA, ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA E INCLINAÇÃO,5 PÉS(EXCLUSIVO ME/EPP) Medidas APROXIMADAS: Altura: 120cm, Assento: 43x39cm, encosto 35x28 cm (LxA). Capacidade de carga mínima: 110kg GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	BLUME OFFICE	LUME OFFIC	300,00
29	58093	CADEIRA ESCRITÓRIO, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS, COR:PRETA,ENCOSTO EM TELA,ESTRUTURA:TUBO AÇO,ESTRUTURA:PRETA,ASSENTO E ENCOSTO:COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER,ENCOSTO:100 % POLIÉSTER,ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO (EXCLUSIVO ME/EPP) Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás Cor: Preta ESPALDAR MÉDIO Características Adicionais: Encosto Em Tela MESH Material Estrutura: Tubo Aço Cor Estrutura: Preta Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico Poliéster Material Encosto: TELA 100 % Poliéster Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Tipo Encosto: Regulável Apoio Braço: Com Braços Reguláveis DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura (cm)105 cm Largura (cm)59 cm Profundidade (cm)56 cm PADRÃO NR17 E ABNT GARANTIA MÍNIMA 1 ANO"	MUNDO OFFICE	FC/TM	520,00
30	58094	CADEIRA ESCRITÓRIO, GIRATÓRIA, COM ENCOSTO EM TELA SINTÉTICA TIPO MESH, COR PRETA, ESPALDAR ALTO (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Poliéster Material Encosto: Tela 100% Poliéster (TELA MESH) Material Assento: Compensado Multilaminado E Espuma Injetada Tipo Base: Giratória	PLAXMETAL	37811	920,00

ITEM	CÓDIGO SIM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Modelo	VALOR (UN) R\$
------	------------	---------------	-------	--------	----------------

Apoio Braço: Com Braços Reguláveis
Cor: Preta

Características Adicionais: Apoio De Cabeça, Regulagem De Altura E Inclinação

Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi
capacidade de sustentação mínima 120KG
Quantidade Pés: 5 UN

DIMENSÕES APROXIMADAS:

A - Altura máxima do apoio de braços ao assento: 26 cm
B - Altura mínima do apoio de braços ao assento 18 cm
C - Largura do apoio de braços 9 cm
D - Comprimento do braço 24 cm
E - Espessura do estofamento do apoio de braços Soft Ergo sem estofamento
F - Altura do Encosto 73 cm a 79 cm
G - Largura Superior do Encosto 50 cm
H - Largura Inferior do encosto 40 cm
I - Largura do encosto na altura do apoio de braço 44 cm
J - Altura mínima do assento em relação ao solo 46 cm
K - Altura máxima do assento em relação ao solo 55 cm
L - Largura do assento 49 cm
M - Profundidade do assento 50 cm
N - Espessura do assento 10 cm
P - Comprimento do Raio da Base 34 cm

GARANTIA MÍNIMA 1 ANOS
ATENDER: ABNT E NR17"